

ZINĀŠANU BĀZES RAKSTS

Kolonnu un secību vērtību formatēšana numerācijas shēmā



Atruna

Šīs atrunas izpratnē:

- **Uzņēmums** (šajā Atrunā – “Uzņēmums”, “Mēs”, “Mums” vai “Mūsu”) ir SIA Vitextra, LV-1009, Rīga, Matīsa iela 61 – 25;
- **Dokuments** attiecas uz zināšanu bāzes rakstu;
- **Jūs** nozīmē fizisku personu, kura piekļūst Dokumentam, vai uzņēmumu, vai citu juridisku personu, kuras vārdā šī fiziskā persona piekļūst Dokumentam vai izmanto to, atkarībā no situācijas;
- **Timeklvietne** attiecas uz Vitextra un ir pieejama <https://vitextra.com>.

Atruna

Dokumentā iekļautā informācija ir paredzēta tikai vispārējai zināšanai.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par kļūdām vai izlaidumiem Dokumenta saturā.

Uzņēmums nekādā gadījumā nav atbildīgs par īpašiem, tiešiem, netiešiem, izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem, neatkarīgi no tā, vai tie izriet no līgumā paredzētas darbības, radušies nolaidības vai citu neatļautu darbību dēļ, kas ir radušās no Dokumenta satura izmantošanas vai saistībā ar to. Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma papildināt, svītrot vai grozīt Dokumenta saturu.

Atruna par kļūdām un izlaidumiem

Dokumentā sniegtā informācija ir tikai vispārīgas norādes par interešu jautājumiem. Tāpēc kļūdas var rasties pat tad, ja Uzņēmums veic visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Dokumenta saturs ir aktuāls un precīzs. Turklāt, ņemot vērā likumu un noteikumu mainīgo dabu, dokumentā iekļautajā informācijā var būt kavējumi, izlaidumi vai neprecizitātes.

Uzņēmums nav atbildīgs par kļūdām vai izlaidumiem, kā arī par rezultātiem, kas ir iegūti, izmantojot šo informāciju.

Atruna par godprātīgu izmantošanu

Uzņēmums var izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu, ko autortiesību īpašnieks nav skaidri atļāvis. Uzņēmums nodrošina šāda materiāla pieejamību kritikas, komentāru, jaunumu izziņošanas, mācību, zinātniskā darba vai pētniecības nolūkos.

Uzņēmums uzskata, ka tas ir “godprātīgs” šāda ar autortiesībām aizsargāta materiāla izmantojums, kā ir noteikts ASV Autortiesību likuma 107. pantā.

Ja vēlaties izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu no Dokumenta saviem mērķiem, kas pārsniedz godprātīgu izmantošanu, ir jāsaņem atļauja no autortiesību īpašnieka.

Atruna “Lietošana uz savu risku”

Visa informācija dokumentā tiek sniegta “tāda, kāda tā ir”, bez jebkādam pilnīguma, precizitātes, savlaicīguma vai šīs informācijas izmantošanas rezultātā iegūto rezultātu garantijām, kā arī bez jebkādam garantijām, skaidri izteiktām vai netiešām, tostarp, bet ne tikai, bez garantijām par veikspēju, komerciālo izmantojamību un piemērotību konkrētam mērķim.

Uzņēmums neuzņemas atbildību attiecībā pret Jums vai kādu citu par pieņemto lēmumu vai rīcību, kas pamatojas uz Pakalpojumā sniegto informāciju, vai par izrietošiem, īpašiem vai līdzīgiem zaudējumiem, pat ja Jums ir paziņots par šādu zaudējumu iespējamību.

Sazinieties ar mums

Ja par šo atrunu rodas jautājumi, sazinieties ar Mums pa e-pastu support@vitextra.com.

Satura rādītājs

Ievads	4
Atbalstītie kolonnu tipi	4
Formatēšanas definēšana	4
DateTime kolonnas formatēšana	4
Skaitliskas kolonnas formatēšana	6

Šajā rakstā ir aprakstīts, kā lietot formatēšanu numerācijas shēmas definīcijā.

Ievads

Vitextra Number Generator automātiski ģenerē kolonnas vērtību, pamatojoties uz citām kolonnām un secībām.

Field *

Choose the field which should use the scheme

Title

Formula *

Specify the formula that you want to use to calculate the value

[ID:0000] - [Author] - [Created:yyyy-MM-dd] - [Cost:0.00]

Regenerate

Specify the formula that you want to use to calculate the value

☒ Recalculate the value on update and check-in

Atbalstītie kolonnu tipi

Number Generator atbalsta šādus SharePoint kolonnu tipus:

- Date and Time (Datums un laiks)
- Number (Skaitlis)
- Counter (Skaitītājs)
- Integer (Vesels skaitlis)



Piezīme

Formatēšanas noteikumi ir vienādi tiem Number, Counter un Integer.

Formatēšanas definēšana

Lai lietotu formatēšanu, izmantojiet šādu sintaksi:

[DateColumn:**format**]

DateTime kolonnas formatēšana

DateTime formatēšanu var lietot tikai kolonnas tipam Date and Time. Daži izplatīti formāta apzīmējumi:

Specifikators	Apraksts	Vērtība	Rezultāts
yyyy	Gads kā četr ciparu skaitlis	4/12/1986 9:15:00	1986
yy	Gads, no 00 līdz 99	4/12/1986 9:15:00	86

Specifikators	Apraksts	Vērtība	Rezultāts
MM	Mēnesis, no 01 līdz 12	4/12/1986 9:15:00	04
MMM	Mēneša saīsinātais nosaukums	4/12/1986 9:15:00	Apr
MMMM	Mēneša pilnais nosaukums	4/12/1986 9:15:00	April
d	Mēneša diena, no 1 līdz 31	4/2/1986 9:15:00	2
dd	Mēneša diena, no 01 līdz 31	4/2/1986 9:15:00	02
ddd	Nedēļas dienas saīsinātais nosaukums	4/12/1986 9:15:00	Sat
dddd	Nedēļas dienas pilnais nosaukums	4/12/1986 9:15:00	Saturday
h	Stunda 12 stundu formātā, no 1 līdz 12	4/12/1986 9:15:00	9
hh	Stunda 12 stundu formātā, no 01 līdz 12	4/12/1986 9:15:00	09
H	Stunda 24 stundu formātā, no 0 līdz 23	4/12/1986 9:15:00	9
HH	Stunda 24 stundu formātā, no 00 līdz 23	4/12/1986 9:15:00 PM	21
m	Minūte, no 0 līdz 59	4/12/1986 9:05:00	5
mm	Minūte, no 00 līdz 59	4/12/1986 9:05:00	05
tt	AM/PM	4/12/1986	PM

Specifikators	Apraksts	Vērtība	Rezultāts
	apzīmētājs	23:15:00	

Kolonnas atsaucei un formātam, kas atdalīti ar kolu, jābūt ietvertiem kvadrātiekvās.

Piemēram, lai formatētu kolonnas **Created** numerācijas shēmā:

Created:yyyy-MM-dd]

Vērtībai 2/10/2020 11:00 AM rezultāts ir **2020-02-10**.

Piezīme

Kultūra (culture), ko izmanto datuma vērtības formatēšanai, tiek noteikta pēc vietnes, kurā atrodas saraksts vai bibliotēka.

Skaitliskas kolonnas formatēšana

Skaitlisko formatēšanu var lietot skaitliskiem kolonnas tipiem, kā arī secībām.

Nākamajā tabulā ir aprakstīti skaitlisko formātu specifikatori.

Specifikators	Apraksts	Vērtība	Formāts	Rezultāts
0	Aizstāj nulli ar attiecīgo ciparu, ja tāds ir	235	00000	00235
#	Aizstāj simbolu # ar attiecīgo ciparu, ja tāds ir	235	#####	235
.	Nosaka decimāldaļas atdalītāja atrašanās vietu rezultāta virknē	23.5	#.00	23.50
,	Nosaka grupu atdalītāja	1235	#, #	1,235

Specifikators	Apraksts	Vērtība	Formāts	Rezultāts
	atrašanās vietu rezultāta virknē			



Piezīme

Izmantojiet **0**, lai attēlotu neno­zīmīgas nulles: ja skaitlim ir mazāk ciparu, nekā formātā ir nulļu, nulles parādās rezultāta virknē.